



Kunsthartz-Verdünnung-V40

Verdünningsmiddel voor synthetische kunstharsverven

Toepassing : Verdunnen van alkydharsverven en impregneermiddelen en ontvetten van diverse ondergronden. Reinigen van gereedschappen.

Belangrijkste functies : Verdunnen synthetische verven/lakken

Eigenschappen :
▶ Bij lage dosering een relatief snelle afname van de viscositeit.
▶ Door geringe toevoegings-hoeveelheid behoud van vaste stof.

Technische en praktische kenmerken

Technische kenmerken:

Samenstelling : Bindmiddel : Combinatie van verschillende soorten koolwaterstoffen.
Pigment : Niet van toepassing.
Vaste stofgehalte : Materiaal verdampt geheel zonder residu.
Vlampunt : 26°C.
Dichtheid : 0,86 kg/l.
:

Praktische inlichtingen:

Verpakkingen : 2,5 en 5 liter.
Opslag : In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.
Kleuren : Transparant

Transportcode:

A.D.R.
3.31C

I.M.D.G.
3.3

U.N.
1263

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven. Hoewel deze Product Informatie met de meeste zorg werd samengesteld, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van eventuele fouten. Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Herbol Nederland, Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland, tel. 0184 - 606430, fax.0184 - 606361, www.herbol.nl

schnell • sicher • produktiv

Herbol®