



Herbol Herbidur-Grund

Synthetisch fixeer- en isoleermiddel voor minerale ondergronden

Dekkende, synthetisch, wit gepigmenteerde, fixerende en isolerende grondlaag voor buitenmuren op basis van een acrylaat-hars oplossing.

Toepassing

Dekkend voorstrijk- en impregneermiddel voor minerale ondergronden. Grondlaag voor Herbol Herbidur.

Ondergronden


Minerale ondergronden.

Eigenschappen

- Verbetert en versterkt de minerale ondergrond
- Gemakkelijke verwerking
- Waterafstotend
- Waterdampdoorlatend
- Isoleert de ondergrond (vervuiling van vochtvlekken, nicotine, roet, zoutplekken, e.d.)
- Speciaal afgestemd op afwerking met Herbol Herbidur
- Alkalibestendig

Technische kenmerken

Dichtheid	ca. 1,35 kg/L
Bindmiddel	Acrylaat-hars oplossing
Glasgraad	Mat
Pigment	Rutiel Titaandioxide
Kleurenassortiment	Wit
Verpakking	10 liter
Vaste stofgehalte	Volume ca. 42%. Gewicht ca. 63%
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/h): 750 g/L (2007) / 750 g/L (2010). Dit product bevat max. 500 g/L VOC



Verwerkingsgegevens

Verwerkingsmethode

Kwast en roller

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en condensatievorming tijdens ochtend- en avonduren vermijden.

Theoretisch rendement

Ca. 3-5 m²/l per laag op een gladde ondergrond.
Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.

Verdunning/ reiniging gereedschap

Met terpentine

Droging bij 23°C/ 50% RV

Regenvast: na ca. 6 uur.
Overschilderbaar: na ca. 12 uur.

Systemopbouw

Vorbereitung van de ondergrond

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Er moet voor worden gezorgd dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

Voorbehandeling

Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde verflagen verwijderen.

Grondering

Grondlaag Herbol Herbidur-Grund onverdund aanbrengen.
De ondergrond mag in geen geval gesloten zijn. De ondergrond moet voldoende zuigkrachtig zijn waardoor de grondering in de ondergrond kan indringen.

Afwerking

Afwerken met alle Herbol dispersieverven.
Speciaal geschikt voor afwerking met Herbol Herbidur

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00
F 071 - 308 32 73
E info@herbol.nl



www.herbol.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.

Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven.

Versie februari 2011

