



Herbol-Putzgrund

Geconcentreerd waterverdunbaar voorstrijkmiddel voor minerale ondergronden voor binnen en buiten

Toepassing	: Voorstrijken van onbehandelde en met muurverf behandelde ondergronden voor vermindering van zuiging en verbetering van hechting.
Ondergronden	: Minerale ondergronden binnen en buiten.
Belangrijkste functies	: Vermindert de zuiging van minerale ondergronden en bevordert de hechting van het verfsysteem. Opentijd verlengen door 10% toevoeging aan diverse Herbol binnenmuurverven.
Eigenschappen	: <ul style="list-style-type: none">▶ Verbetert de hechting.▶ Verstevig het oppervlak.▶ Oplosmiddelvrij.▶ Reukarm.▶ Buitenduurzaamheid in afgewerkt systeem goed▶ Hoog rendement door concentratie.

Technische en praktische kenmerken

Technische kenmerken:

Samenstelling	: Bindmiddel	: Styrolacrylaat dispersie.
	Pigment	: Transparant na droging.
	Oplosmiddel	: Water
Vaste stofgehalte	: Volume 27%, gewicht 30%.	
Viscositeit	: 5 dPas.	
Dichtheid	: 1,12 kg/l.	
Droge laagdikte	: 10 µ.	

Praktische inlichtingen:

Verpakkingen	: 1 / 5 / 10 liter.
Opslag	: In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Droog, koel en vorstvrij.
Uitzicht droge film	: Mat
Kleuren	: Niet van toepassing: droogt transparant op.
Gereedschap	: Aan te brengen met kwast, roller en luchtspuit (eventueel ook airless).
Verdunning	: Kwast en roller: afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de toepassing van 1:1 tot 1:3 verdunnen met water.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven. Hoewel deze Product Informatie met de meeste zorg werd samengesteld, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van eventuele fouten.

Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Herbol Nederland, Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland, tel. 0184 - 606430, fax.0184 - 606361, www.herbol.nl

Reiniging van het gereedschap	:	Water, direct na gebruik.
Applicatievoorwaarden	:	Verwerken bij temp. tussen 5 - 35°C en max. 85% R.V.
Verbruik	:	50 - 180 ml/m ² per laag.
Opmerkingen	:	Putzgrund mag geen gesloten glanzende film vormen op het oppervlak, dus niet aanbrengen op dichte niet zuigende ondergronden.
Droogtijd	: Overschilderbaar	: Na ca. 3 - 4 uur.

Systemopbouw

Vorbereitung van de ondergrond

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Verfysteem

Vorstrijken	:	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond Herbol-Putzgrund 1:1 tot 1:3 met water verdunnen. Afwerken met Herbol muurverf binnen- of buitenkwaliteit.
Als hechtmiddel op bestaande chloorrubber muurverven.	:	Onverdund aanbrengen en afwerken met een Herbol muurverf (buitenkwaliteit).
Als bindmiddel om de "open tijd" van binnenmuurverven te verlengen op zuigende ondergronden.	:	Ca. 10% Herbol-Putzgrund toevoegen aan Herbol-Zenit, Herbol-Zenit LG of Innenweiss om aanzetten te voorkomen en hechting te verbeteren.

Transportcode:

A.D.R.

-

I.M.D.G.

-

U.N.

-

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven. Hoewel deze Product Informatie met de meeste zorg werd samengesteld, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van eventuele fouten. Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Herbol Nederland, Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland, tel. 0184 - 606430, fax.0184 - 606361, www.herbol.nl

Versie Maart 2007

schnell • sicher • produktiv

Herbol®